TALK Electronics

Edwards Audio

www.talkelectronics.com

Edwards Audio TT3 Turntable

TT3唱盤

- 50mm定制分體底座
- 鋁合金內盤
- 22mm厚的壓克力轉盤
- 由CNC技術打造的黃銅軸座配合紅寶石陶瓷軸承
- 使用交流馬達採用原廠特別設計「Little Belter」皮帶驅動
- 配附TA202唱臂

TT2SE唱盤

- 25mm亮漆底座
- 鋁合金內盤
- 18mm厚的壓克力轉盤
- 由CNC技術打造的黃銅軸座配合白色陶瓷軸承
- 使用交流馬達採用原廠特別設計「Little Belter」皮帶驅動
- 配附TA202唱臂

Apprentice MM動磁唱頭放大器

最大輸入MM：75mV
增益：40dB MM
THD失真：<0.01% 1kHz
信噪比(MM) 5mV (MM) A Wtd：-83dB
RIAA精度：-83dB
立體聲分離：better than 66dB – 20-20kHz
輸入負載mm: 47K with 150pF
尺寸（WxHxL）：114.5mm x 47.5mm x 160mm

Apprentice MC唱頭放大器

前面板可切換MM / MC
增益：40/60dB MM/MC
THD失真：<0.01% 1kHz
信噪比(MM/MC) 5mV/500uV (MM/MC) wtd - 83db /65dB
RIAA精度：within 0.3dB
立體聲分離：better than 66dB – 20-20kHz
輸入負載MM/MC：47K/100R with 150pF
尺寸（WxHxL）：120mm x 47.5mm x 70mm

Zephyr C200（動磁型）唱頭

頻率響應：20Hz - 20kHz +/- 3db。
靈敏度(輸出)：4.5mV@ 1kHz ref 5cm/sec。
內電感：760mH
內阻抗：1000 Ohms
桿重：6.5g
針壓：1.5-2.0 g

Zephyr C100（動磁型）唱頭

頻率響應：20Hz-20kHz +/-3dB
靈敏度(輸出)：5mV @ 1kHz ref 5cm/sec
桿重：5g
針壓：1.5-2.0g

Zephyr C50（動磁型）唱頭

頻率響應：20Hz-20kHz +/-3dB
靈敏度(輸出)：5mV @ 1kHz ref 5cm/sec
桿重：5g
針壓：1.5-2.0g

IA3-R合併式功放

參數

- 輸出8 Ohms/4 Ohms時兩聲道的驅動：100W /180W
- 功率頻寬+/-1.5dB：20-20kHz
- 高頻失真：0.1%@ 20kHz@ 1W
- 信噪比參考1W – A Wtd：-83dB
- RIAA Card (OPTION) gain 40dB：47K with 120pF
- 立體聲分離：better than 66dB – 20-20kHz
- 動態範圍：110dB
- 輸出阻抗：<0.1 Ohms
- 尺寸（WxHxL）：460 mm x 90.5mm x 350mm
- 重量：10kg

IA2-R合併式功放

輸出8 Ohms/4 Ohms時兩聲道的驅動：65W /100W
高頻失真：0.1%@ 20kHz@ 1W
信噪比參考1W – A Wtd：-83dB
RIAA Card (OPTION) gain 40dB：47K with 120pF
立體聲分離： better than 66dB – 20-20kHz
動態範圍：110dB
輸出阻抗： <0.1 Ohms
尺寸（WxHxL）：240 mm x 87.5mm x 325mm
重量：3kg

C2前級放大器 & P2後級放大器

輸出8 Ohms/4 Ohms時兩聲道的驅動：65W /100W
高頻失真：0.1%@ 20kHz@ 1W
信噪比參考1W – A Wtd：-83dB
C2 RIAA Card gain 42dB：47K with 120pF
立體聲分離： better than 66dB – 20-20kHz
動態範圍：110dB
輸出阻抗： <0.1 Ohms
尺寸（WxHxL）：240 mm x 87.5mm x 325mm
（不包括旋轉按鈕）
重量C2/P2：4kg/3kg

MC1 Mk2唱頭放大器

增益:42 db
失真:< 0.008% 1 khz
RIAA: within 0.25dB
立體聲分離比:75 db - 20-20kHz
輸入加載MM: 47K 120pF 100Ohms 10nF
輸入加載MC: 100Ohms 10nF
輸出阻抗: 10Ohms
額定輸出:185.5 mv
尺寸(WxHxL): 114.5mm x 47.5mm x 89mm

ISO1電源隔離濾波器

最大輸出電平：40w RMS @ 240/120V 50/60Hz
尺寸（WxHxL）：170mm x 88 mm x 160 mm
重量：2.5kg
功耗：2.5w(空閒)

TALK Cables喇叭線

SP1 SP2 Apprentice SP SP3

Apprentice SP座地喇叭

- 尺寸（WxDxH）：145mm x 165mm x 750mm
- 阻抗：4 Ohms – with a minimum of 3.9 Ohms
- 頻率範圍：60Hz-20kHz +/- 6dB in room on axis at 1M
- 推薦放大器：25-75W on unclipped program into 8 Ohms.
- 靈敏度：88dB – 1W (2.83V RMS) at 1 metre

SP3座地喇叭

- 尺寸（WxDxH）： 220mm x 315mm x 960mm
- 頻率響應：27Hz-20kHz
- 阻抗：Nominal 6 Ohms easy to drive
- 靈敏度：87dB sensltlvlty@ IW

SP2座地喇叭

- 尺寸（WxDxH）：170mm x 250mm x 800mm
- 驅動：2 x 130mm doped paper mid/bass drivers
  with a 25mm soft fabric domed tweeter
- 承受功率：100W
- 靈敏度：89dB – 1W 1 metre

SP1書架喇叭

- 尺寸（WxDxH）：170mm x 250mm x 400mm
- 阻抗：6 Ohms – with a minimum of 3.9 Ohms
- 頻率範圍：53Hz-20kHz +/- 6dB in room on axis at 1M
- 靈敏度：87dB – 1W (2.83V RMS) at 1 metre

中國（包括港、澳地區）總代理：

Precision Audio 標緻音響有限公司 Precision Audio Limited

陳列室：
九龍旺角西洋菜街南2T添寶商業中心六樓
Tel:(852)2905 1919
www.precisionaudio.com.hk

瞭解更多 請關注

新浪微博 微信公眾號 facebook